

Teknik Özellikler / Data Sheet

Steamon Serpantinli Tip Coil Type	Kapasite Capacity		BOYUTLAR Dimensions (mm)			Su Hacmi	Baca	Buhar Çıkışı	Karşı Basiç
			Genişlik	Uzunluk	Yükseklik	Water Volume		Steam	
	Kcal/h	kW	Width	Length	Height	l.	Chimney Ømm	Outlet	Gas Side Pressure Loss
JBU 300	180,000	210	1150	1500	1150	50	165	DN 32	1.5 mbar
JBU 400	240,000	280	1150	1600	1150	50	250	DN 40	1.5 mbar
JBU 500	300,000	349	1300	1700	1300	100	300	DN 40	1.5 mbar
JBU 600	360,000	419	1400	2150	1400	100	350	DN 50	1.75 mbar
JBU 750	450,000	523	1450	2150	1450	180	350	DN 50	1.75 mbar
JBU 1000	600,000	698	1550	2200	1550	200	350	DN 65	1.8 mbar
JBU 1250	750,000	872	1550	2300	1550	300	400	DN 65	2 mbar
JBU 1500	900,000	1,046	1650	2750	1750	350	450	DN 80	2.5 mbar
JBU 1750	1,050,000	1,221	1650	2750	1850	365	450	DN 80	3 mbar
JBU 2000	1,200,000	1,395	1800	3400	1850	405	500	DN 80	3 mbar
JBU 2500	1,500,000	1,744	2100	3750	2100	650	500	DN 100	3.2 mbar
JBU 3000	1,800,000	2,093	2150	3800	2200	800	550	DN 100	3.5 mbar
JBU 4000	2,400,000	2,791	2350	3900	2400	1070	550	DN 125	5 mbar
JBU 5000	3,000,000	3,488	2700	4700	2800	1400	600	DN 150	5 mbar
JBU 6000	3,600,000	4,186	2900	4800	3000	1600	750	DN 150	5.5 mbar

Müşterilerimizin memnuniyeti ve ürün kalitesini arttırmak için sürekli çalışmaktayız. Bu sebeple verilen tüm teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

We have been continuously working on increasing our clients satisfaction and our product range and capacity.

For this reason all technical specialities can be changed without notice.

Brülör ve emniyet ventillerinin ölçüleri dahil değildir.

Dimensions of burner and safety valves are not included.